



יצור מחיצות טרספה, יבוא ושיווק מוצרי היגיינה
משרד ותצוגה: בר יוחאי 70, תל אביב
טלפון: 03-5373431 פקס: 03-6395293
אתרנו באינטרנט: www.zahalash.com

הוראות הרכבה והתקנה למתקן החתלה

תוצרת: ארה"ב

היבואן: צה.ל.ש (1986) בע"מ טל: 03-5373431

מתקן ההחתלה הנו במידות: רוחב, 89 גובה, 51 עומק 10 במצב סגור
במצב פתוח המרחק מהקיר 50 ס"מ.

בעת ההתקנה יש להתחשב במידות המתקן כאשר סגור ופתוח לשימוש יעיל ובטיחותי, ללא חשש
לבטיחות התינוק.

את המתקן יש להתקין בגובה 84 ס"מ מהרצפה לחלקו התחתון של המשטח החתלה.
לפני ההתקנה יש לוודא האם הקיר הוא קיר גבס או קיר בלוקים ולהכין את הברגים המתאימים
המסופקים יחד עם היחידה.

לקיר בלוקים יש להשתמש ברוזט אדום.

התקנת התפסנים (דיבלים) לקיר גבס יש להשתמש במקדח 12 מ"מ ולפי השלבים הבאים:

1. מחדירים את התפסן (דיבל) לקדח שקדחנו.
2. מושכים את הטבעת ומצמידים את התפס החוסם בחוזקה לקיר.
3. שוברים את זרועות ההתקנה.
4. מתקינים את היחידה בעזרת הברגים והדסקיות המסופקים.

בקיר בלוקים יש לקדוח חור 10 ס"מ במיקום המתאים להכניס את הרוזט עם הבורג
דרך המתקן דופקים קלות עם פטיש עד שהבורג בקו ישר עם המתקן. לאחר מכן
מחזקים עם מברג בכוח את המתקן.

שלבי ההתקנה

- א. הוצא את מתקן ההחתלה מן האריזה ובדוק אותו היטב לאיתור נזקים שעלולים היו להיגרם
במהלך ההובלה. זהה את המיקום המתאים ביותר להתקנת המתקן.
הצמד את היחידה למקומה (באופן ארעי) ופתח את המצע.
ודא שהבאת בחשבון את מרווח הפתיחה הנדרש לצורך תפעול מתקן ההחתלה.
- ב. קבע את שיטת ההתקנה המתאימה בהתאם לסוג הקיר עליו בכוונתך להתקין את מתקן
ההחתלה. ייתכן שלא תזדקק לכל קשיחי ההצמדה המסופקים עם המתקן לצורך ביצוע
ההתקנה בפועל.

קיר בלוקים

ג. ביחידה 4 קדחי ההתקנה בדופן האחורית של היחידה. מסמנים את החורים בהתאם. לקדחים. קוודחים 4 חורים בעומק של לפחות 6 ס"מ בקוטר 10 מ"מ. מחזיקים את היחידה מול החורים ומשחילים את הרוזט דרך המתקן מהדקים עם פטיש ומחזקים בעזרת מברג פיליפס. לפני החיזוק הסופי מוודאים בעזרת פלס כי המתקן מפולס ומחזקים חיזוק סופי.

לקיר גבס

ד. מאתרים שלד של הקיר אשר נמצא במרחק מתאים לפחות מצד אחד של המתקן קוודחים דרך קיר הגבס ודרך הקורה חורים בקוטר 12 מ"מ ומחדירים את תפסני ההיסט (הדיבלים) עם לוחיות המתכת (מצורפים למתקן) מוודאים כי לפחות שני חורים דרך הקורות.

אחרי ההתקנה 4 ההיסטים (דיבלים) מחברים את המתקן על ידי ברגים והדסקיות המצורפות לפני החיזוק הסופי מוודאים בעזרת הפלס כי המתקן מפולס ומחזקים חיזוק סופי.

ה. וודא כי המתקן נפתח ונסגר חופשי וכי הרתמות שלמות וניתנות לנעילה, וכי אין דברים חדים שעלולים לגרום לפציעתו של התינוק. וודא כי מדבקת הזהירות במקומה.

הוראות תחזוקה

אחת ליום תפתח ותסגור את המתקן וודא כי הפעולות נעשות בקלות וללא סימנים של חריקות.

אחת ליום יש לוודא כי הרתמות שלמות ובמקומם וניתן לפתוח ולסגור בקלות.

אחת ליום יש לוודא כי המתקן מחוזק לקיר ואין חופש בהתקנה.

לוודא כי מדבקת ההזהרה שלמה ובמקום בולט.

יש לוודא כי המתקן סגור כאשר אינו בשימוש.

יש לוודא כי מתקן ההחתלה נקי משאריות.

אל ההוראות יש לצרף את ההוראות ההזהרה.

הוראות הזהרה

1. מתקן ההחתלה תמיד יהיה במצב סגור אלא עם נמצא בשימוש.

2. אין להישען על המתקן כאשר הוא פתוח.

3. אין להניח חבילות או ציוד כלשהוא על היחידה העלול לפגוע ביציבותה, למעט התינוק עצמו.

4. יש להקפיד לא לעשן ליד המתקן.

5. מיועד לילדים עד גיל 3.5 ומשקל קטן מ 23 ק"ג.

6. אין להשאיר את הילדים בלא השגחה. הניחו עליהם יד כול הזמן.

7. מנעו נפילה – השתמשו תמיד בחגורת ריסון

8. משקל יתר עלול ליצור מצב של אי יציבות מסוכנת

9. אם מוסיפים סלסלת עזר זה עלול ליצור מצב של אי יציבות